

Установить картридж со снятой крышкой в корпус и заполнить корпус раствором соли (примерно 0,5 л.) доверху, осторожно заливая его через картридж и следя за тем, чтобы смола не вылилась с раствором через верх. Оставить в таком состоянии на 8-10 часов.

Осторожно вынуть картридж из корпуса, дать стечь из него остаточному раствору соли, поставить в мойку или в подходящую ёмкость и ещё раз осторожно пролить через него 2-2,5 л. 10% раствора соли.

Собрать картридж и установить в фильтр. Промыть его водой со скоростью 1-1,5 л/мин. до исчезновения соленого привкуса (примерно 2-3 мин.). Фильтр готов к работе.

ЗАМЕНА ЗАСЫПКИ

Ключом отвернуть корпус фильтра. Отвернуть верхнюю крышку, высыпать засыпку и очистить постфильтр. Послойно заменить засыпку и собрать картридж в обратном порядке. Установить картридж в корпус фильтра и завернуть корпус ключом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание "отравления" засыпки картриджа хлороганическими соединениями входящая вода должна быть предварительно очищена картриджем "АРАГОН" или угольным фильтром.

Предохраняйте картридж от ударов, падений, отрицательных температур и прямого солнечного света. Храните не ближе 1 м от нагревательных приборов, в упакованном виде.

Срок хранения до начала эксплуатации 2 года.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «АКВАТОРИЯ»

Россия, 191036, г. Санкт-Петербург, ул. Гончарная, 10

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com, www.geizer.com

Адреса сервисной службы:

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69

тел.: +7 (812) 605-00-55

Москва, ул. Южнопортовая, 7

тел.: +7 (495) 380-07-45

Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67

тел.: +7 (863) 206-17-94

Краснодар, ул. Тургенева, 139

тел.: +7 (861) 221-05-82

Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1

тел.: +7 (391) 264-95-43

Новосибирск, ул. Северный проезд, 33

тел.: +7 (383) 335-78-50

Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024

тел.: +371 675-653-00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Дата продажи

ТУ 3697-023-48981941-2014

Штамп магазина





ГЕЙЗЕР

БС

Картридж с ионообменной
засыпкой для умягчения
и очистки воды

НАЗНАЧЕНИЕ

Картридж с умягчающей ионообменной смолой предназначен для удаления из воды солей жёсткости (соединений кальция и магния), благодаря чему вода не даёт осадков и накипи на нагревательных приборах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность (в Гейзер-3) — до 3 л/мин.;
Ресурс* — до 6000 л.;

Температура очищаемой воды — 4...35°C;

* При жёсткости 5 мг-экв/л картридж до регенерации умягчает 150 л воды.

РЕГЕНЕРАЦИЯ

Выполняется 10 % раствором поваренной нейодированной соли (100 г. соли на 1 литр воды). Раскрутить, входящим в комплект фильтра, ключом соответствующий корпус и вынуть умягчающий картридж. Поставить его вертикально в мойку или на подставке в подходящую емкость и дождаться момента, когда из картриджа стечёт вода.

Отвернуть верхнюю крышку умягчающего картриджа. Пролить через картридж 2 л. раствора соли, следя, чтобы смола не вылилась из него с раствором через верх (при пропускании через картридж БС раствора соли возможно бурление жидкости из-за выходящего из слоя смолы воздуха, что является нормальным).

Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ КАРТРИДЖА БС В МАГИСТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР, НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР ДОЛЖНО БЫТЬ ОБРАТНЫМ ТОМУ, ЧТО УКАЗАНО СТРЕЛКАМИ НА КРЫШКЕ КОЛБЫ.